

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040546



Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.



**A4** Acier, inoxydable 1.4571

**2B** nu, traité

### Données sources

Référence	6040546
Type	RBMV 630 A4
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x300
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	360,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

### Dimensions

Largeur	300 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,25 mm
Cote B	300 mm
Cote L	640 mm

# Fiche technique

## Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040546



### Caractéristiques techniques

Courbure (angle)	réglable
Version du connecteur	raccord intégré
Maintien en fonction	oui
Perforation de montage dans le fond	oui
Schéma de perçage NATO	non
Changement de direction	horizontal
Acier inoxydable, décapé	non
Perforation latérale	oui
Modèle longue portée	non
Type de raccord du système de chemin de câble	Fixation à dé clic