Fiche technique

Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040552





Coude variable de 0° à 90° avec système de fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.



A4

Acier, inoxydable 1.4571

2B

nu, traité

Données sources

Référence	6040552
Туре	RBMV 660 A4
Désignation 1	Coude à plat variable
Désignation 2	avec éclissage Magic
Fabricant	OBO
Dimension	60x600
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1346,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Dimensions

Largeur	600 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	600 mm
Cote L	1 120 mm

Fiche technique

Coude variable Magic 60 A4

Référence: 6040552



Caractéristiques techniques		
	Courbure (angle)	réglable
	/ersion du connecteur	raccord intégré
	Naintien en fonction	non
	Perforation de montage dans le ond	oui
	Schéma de perçage NATO	non
	Changement de direction	horizontal
	Acier inoxydable, décapé	non
	Perforation latérale	oui
	Modèle longue portée	non
Ty	ype de raccord du système de	Fixation à déclic