


# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409104



Nivelleerbare "blinde" cassette voor het creëren van een inspectieluik van nominale grootte R7 in droog of nat gereinigde binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten en één APMT5-afdekplaat worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT4 één UT3 voor 7 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 10 Module 45-apparaten.



**CuZn**  
37 Messing

### Stamgegevens

Artikelnummer	7409104
Type	RKR2 7M 25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø275mm
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	691 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409104



## Afmetingen



Lengte	274 mm
Breedte	274 mm

## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen snoeruitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tøelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm