


Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409122



Nivelleerbare "blinde" cassette voor het creëren van een inspectieluik van nominale grootte R9 in droog of nat gereinigde binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de montage van 3 universele steunen UT4 voor 9 individuele accessoires met steuning / steunbeugel of 12 Module 45 apparaten.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	7409122
Type	RKR2 9M 20
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	730 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen snoeruitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm

Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, messing

Artikelnummer: 7409122



Technische gegevens

Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm