

Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409130



Nivelleerbare "blinde" cassette voor het creëren van een inspectieluik van nominale grootte R9 in droog of nat gereinigde binnenvloeren. Alleen voor gladde vloerbekleding geschikt.

Nivelleerbare cassette als blindcassette, 3-kanaals. Er kunnen 3 APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de montage van 3 universele steunen UT4 voor 9 individuele accessoires met steunring / steunbeugel of 12 Module 45 apparaten.



A2 Roestvrij staal 1.4301

Stamgegevens

Artikelnummer	7409130
Type	RKR2 9V 25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	blind
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	395 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nivelleerbare cassette voor revisie-opening, RKR, roest-
vast staal

Artikelnummer: 7409130



Afmetingen



Lengte	304 mm
Breedte	304 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	0
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	0
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Geen snoeruitlaat
Vloeronderhoud	nat
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	105 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	nee
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	105 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP00
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP44
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Tøelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm