


Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409262



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R7 met snoeruitgang voor de inbouw van apparatuur in droog onderhouden binnenvloeren.

Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten en één APMT5-afdekplaat worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 en één UT4 voor 7 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 10 Module 45-apparaten.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	7409262
Type	RKS2 R7 M20
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø275mm
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	350 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	10
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm

Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, messing

Artikelnummer: 7409262



Technische gegevens

Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R7
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3 / UT4
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm