

# Technische fiche

## Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409280



Nivelleerbare cassette met nominale grootte R9 met snoeruitgang voor de inbouw van apparatuur in droog onderhouden binnenvloeren.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 3-kanaals. Er kunnen 3

APMT5-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de montage van 3 universele steunen UT4 voor 9 individuele accessoires met steuning / steunbeugel of 12 Module 45 apparaten.



A2 Roestvast staal

### Stamgegevens

Artikelnummer	7409280
Type	RKS2 R9 V25
Omschrijving 1	Ronde cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	Ø305mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	420 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar



# Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast staal

Artikelnummer: 7409280



## Afmetingen



Lengte	304 mm
Breedte	304 mm

## Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	12
Aantal inbouwdozen	3
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	rond
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	nee
Vloerhoogte max.	155 mm
Vloerhoogte min.	110 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	350
Apparatuurdruager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	R9
Nivelleerbereik max.	155 mm
Nivelleerbereik min.	110 mm
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT4
Verticale last, groot oppervlak	tot 5.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE

# Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSR, roestvast  
staal

Artikelnummer: 7409280



## Technische gegevens

Dikte vloerbedekking	25 mm
----------------------	-------