


Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, messing

Artikelnummer: 7409222



Nivelleerbare en van de vloer losgekoppelde cassette met nominale grootte 4 met snoeruitgang, voor inbouw van apparaten in droog gereinigde binnenvloeren, voor inbouw in vloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagegedeksel DUG ..1/4 of in UGD250- 3/4 of UGD350-3/4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



CuZn
37 Messing

Stamgegevens

Artikelnummer	7409222
Type	RKSN2 UZD3 4MS20
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	Messing
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	224 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, mes-sing

Artikelnummer: 7409222



Afmetingen



Afm. h 90 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer min.	105 mm
Vloerhoogte min.	90 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Norm	EN 50085-2-2
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	20 mm