


Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, roestvast staal

Artikelnummer: 7409230



Nivelleerbare en van de vloer losgekoppelde cassette met nominale grootte 4 met snoeruitgang, voor inbouw van apparaten in droog gereinigde binnenvloeren, voor inbouw in vloerdozen UZD250-3 of UZD350-3, telkens in combinatie met een montagegedeksel DUG ..1/4 of in UGD250- 3/4 of UGD350-3/4. De montage wordt via nivelleerhoeken (afzonderlijk te bestellen) uitgevoerd in het aluminium frame van de vloerdozen.

Nivelleerbare cassette met snoeruitgang, 2-kanaals. Er kunnen 2 APMT2-afdekplaten worden geïnstalleerd. Voor de inbouw van 2 universele dragers UT3 voor 4 separate installatie-apparaten met draagring/draagbeugel of 6 Module 45-apparaten.



A2 Roestvast staal

Stamgegevens

Artikelnummer	7409230
Type	RKSN2 UZD3 4VS25
Omschrijving 1	Vierkante cassette
Omschrijving 2	met snoeruitgang
Fabrikant	OBO
Dimensie	200x200mm
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	286 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Nivelleerbare cassette met snoeruitlaat RKSNUZD3, roest-
vast staal

Artikelnummer: 7409230



Afmetingen



Lengte	199 mm
Breedte	199 mm
Hoogte	95 mm
Afm. h	95 mm

Technische gegevens

Aantal inbouwbare apparaten	6
Aantal inbouwdozen	2
Aantal leidinguitlaten	1
Uitvoering	vierkant
Uitvoering leidinguitlaat	Draaibaar
Vloeronderhoud	Droog
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer min.	110 mm
Vloerhoogte min.	95 mm
Geschikt voor inbouw in dubbele vloer	ja
Geschikt voor inbouw in holle vloer	ja
Geschikt voor vloerdoos	250/350
Apparatuurdrager voor opname van inbouwdozen	ja
Lengte inbouwmaat	201 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	4
Norm	EN 50085-2-2
Beschermingsgraad (IP) in gebruikte situatie	IP20
Beschermingsgraad (IP) in niet gebruikte situatie	IP40
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Heavy-duty uitvoering	nee
Type inbouwsysteem	UT3
Verticale last, groot oppervlak	tot 10.000 N
Verticale last, klein oppervlak	tot 3.000 N
Toelatingen	VDE
Dikte vloerbedekking	25 mm