


Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,
taille nominale 350-3,
Référence: 7405916



Cassette à cadre pleine pour charges lourdes pour la réalisation d'une trappe d'inspection dans les boîtes de tirage UZD350-3 dans des planchers nettoyés à l'eau ou à sec. Classe de charge 1 jusqu'à 10 kN. Convient uniquement aux revêtements de sol lisses en intérieur.




A2 Acier inoxydable

Données de base

Référence	7405916
Typee	RK SL1 V3 25
Désignation 1	Cassette cadre charges lourdes
Désignation 2	aveugle
Fabricant	OBO
Dimension	383x383x25
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	945 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions



Cote A	424 mm
Cote B	388 mm
Cote C	382 mm
Dimension h	25 mm

Fiche technique

Cassette à cadre pour charges lourdes, "aveugle", RKSL,
taille nominale 350-3,
Référence: 7405916



Caractéristiques techniques

Nombre des sorties de câble	0
Modèle Sortie de câble	Aucune sortie de câble
Entretien du sol	humide
Hauteur de chape min.	70 mm
Hauteur de plancher min.	95 mm
convient pour montage dans des faux-planchers	oui
Convient pour montage dans plancher technique	oui
Convient pour	Mise en place de boîtiers de sol
Convient pour boîtes de sol	350
Support d'appareillage pour le logement de paniers appareillage	non
Longueur cote de montage	390 mm
Modèle pour charges lourdes	oui
Classe pour charges lourdes	10 kN (OBO SL1)
Type du système d'encastrement	GB3
Épaisseur du revêtement de sol	23 mm