

Fiche technique

Té de dérivation Magic FS

Référence: 6041332



Té de dérivation avec fixation rapide. Pour tous types de chemins de câbles d'une hauteur latérale de 60 mm.



St acier

FS galvanisé sendzimir

Données sources

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Référence | 6041332 |
| Type | RTM 660 FS |
| Désignation 1 | Té de dérivation |
| Désignation 2 | avec éclissage Magic |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 60x600 |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 605 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |


Fiche technique

Té de dérivation Magic FS

Référence: 6041332



Dimensions



| | |
|-------------------|---------|
| Largeur | 600 mm |
| Largeur | 24 dans |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 600 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|-----------------|
| Courbure (angle) | 90° |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Schéma de perçage NATO | non |
| Changement de direction | horizontal |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |
| Type de raccord du système de chemin de câble | vissé |
| Épaisseur du longeron | 1,25 mm |