


T-stuk voor het maken van een horizontale aftakking, gevormd onderdeel voor klik- en schroefbare kabelgoten zijhoogte 85 mm. Schroefloze montage met dubbele klemmen of schroefverbinding met lenskopschroeven FRS en combimoeren M6. Voor gebruik binnen en buiten. Bevestigingsmateriaal moet afzonderlijk worden besteld.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	6038240
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor kabelgoot horizontaal
Fabrikant	OBO
Dimensie	85x600
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlakenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	572,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technisch specificatieblad

T-stuk 85 FT

Artikelnummer: 6038240



Afmetingen



Breedte	600 mm
Hoogte	85 mm
Plaatdikte	1 mm
Maat B	600 mm

Technische gegevens

Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Functiebehoud	nee
NATO Gatenpatroon	nee
Roestvast staal, gebeitst	nee
Temperatuurbereik max.	120 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Verspanuitvoering	nee
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd/geklemd
Geadviseerd aantal schroeven	30 St.
Plaatdikte	1,25 mm