

# Fiche technique

## Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046005



Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de conducteurs. Avec paroi intérieure sans ébarbure.



**Alu** aluminium

### Données sources

Référence	2046005
Type	S32W ALU
Désignation 1	Tube aluminium
Désignation 2	non fileté
Fabricant	OBO
Dimension	Ø32, 3000mm
Matériau	aluminium
Unité d'emballage minimale	30
Unité de mesure	Mètre
Poids	33,853 kg
Unité de poids	kg/100 pc


# Fiche technique

Tube en aluminium, sans filetage


Référence: 2046005



## Dimensions



Longueur	3 000 mm
Cote D	32 mm
Cote L	3 000 mm
Dimension m (mm)	M32
Cote t	1,3 mm



## Caractéristiques techniques

En saillie	oui
Modèle Tubes	rigide sans filetage

# Fiche technique

## Tube en aluminium, sans filetage

Référence: 2046005



### Caractéristiques techniques

Installation de béton	oui
Flexibilité	rigide
Résistance à la pression	lourd (1250 N)
Température d'utilisation max.	+ 250 °C
Température d'utilisation min.	- 45 °C
Installation sur mur creux	oui
Installation sur bois	oui
Installation dans le sol	oui
installation en suspension libre	oui
Code de classification	44561
Machines et montage de l'installation	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Résistance aux chocs	lourd (2,0 kg/300 mm)
Plage de températures d'utilisation max.	250 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-45 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	oui
Installation sous chape (béton)	oui
Sous crépi	oui