

Technische fiche

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 28 mm

Artikelnummer: 7400287



Ondervloerkanaal (2-delig) voor installatie van kabels en leidingen in met dekvloer bedekte ondervloersystemen conform NEN-EN 50085-2-2. Afneembare en doorgaande opklikbare kanaaldeksel. Met scheidingsshot in het kanaal. De geprofileerde zijwanden zorgen voor een vergrendelingsfunctie, om het kanaaldeksel op het kanaal vast te klikken. De versterkingen in het kanaaldeksel zijn bedoeld voor de stabilisatie.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7400287
Type	S3 35028-2
Omschrijving 1	Ondervloerkanaal, 2-delig
Omschrijving 2	3-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x350x28
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	503,717 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Afmetingen

Lengte	2.000 mm
Breedte	350 mm
Hoogte	28 mm
Maat a	120 mm
Maat b	110 mm
Afm. h	28 mm

Technische fiche

Ondervloerkanaal, 2-delig, 3-kanaals, kanaalhoogte 28 mm

Artikelnummer: 7400287



Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 St.
Vloerplaat	ja
Toepassingsgebied	Gesloten systeem
Ontkoppelbaar	nee
Kanaalbreedte min.	350 mm
Kanaalhoogte min.	28 mm
Nuttige doorsnede	8722 mm ²
Deksel afneembaar	ja
Doorsnede compartiment a	2944 mm ²
Doorsnede compartiment b	2834 mm ²