


Technische fiche

Zware draadgoot SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000941



Draadgoot van puntgelaste staaldraden met een zijhoogte van 55 mm.
De maaswijdte is 50 x 100 mm.
Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.



A2 Roestvrij staal 1.4301

2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Artikelnummer	6000941
Type	SGR 55 500 A2
Omschrijving 1	Draadgoot SGR 6 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	55x500x3000
Materiaal	Roestvast staal 1.4301
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlakenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	3
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	426,333 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


Technische fiche

Zware draadgoot SGR 55 A2

Artikelnummer: 6000941



Afmetingen



Lengte	3.000 mm
Breedte	500 mm
Breedte	19,69 in
Hoogte	55 mm
Hoogte	2,17 in
Maat B	500 mm


Technische gegevens

Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Bevestigingssoort montagesysteem	Plafond Wand
Nuttige doorsnede	220 cm ²
Nuttige doorsnede	22000 mm ²
Profielvorm	U-vorm
Belastingstesttype conform IEC 61537	Type II
Type verbinder kabeldraagsysteem	geschroefd

Belastingen

Toepasbare steunafstanden min.	1 m
Toepasbare steunafstanden max.	3 m
Steunafstand 1,0 m	2,9 kN/m
Steunafstand 1,5 m	1,5 kN/m
Steunafstand 2,0 m	0,75 kN/m
Steunafstand 2,5 m	0,38 kN/m
Steunafstand 3,0 m	0,4 kN/m

Belastingsdiagram draadgoot type SGR 55



- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
 - 2 Ondersteuningsafstand in meters
 - 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
 - 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingcurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
 - Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand