### Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version codée, tri-

Référence: 6120316





Prise avec fiche de terre, triple, version codée, avec protection accrue contre les contacts, avec bornes enfichables, 2 pôles, 16 A, 250 V  $\sim$ , avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

La prise de courant peut uniquement être utilisée en association avec une broche de codage de type CST-STD.

Remarque : le détrompeur n'est pas fourni à la livraison.

Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège, des colonges de dictribution des systèmes sous abons et des bo<sup>®</sup>tions Dealthay.

nes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.



polycarbonate

### Données sources

Référence	6120316	
Туре	STD-F0K SRO3	
Désignation 1	Module 45, triple, 0°, codée	
Désignation 2	avec terre	
Fabricant	OBO	
Dimension	250V, 10/16A	
Coloris	rouge signal; RAL 3001	
Matériau	polycarbonate	
Unité d'emballage minimale	1	
Unité de mesure	Pièces	
Poids	11,8 kg	
Unité de poids	kg/100 paires	


## Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version codée, triple





# Dimensions Largeur 135 mm Hauteur 45 mm



#### Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale	
Verrouillable	non	
Type de raccordement	Borne à fiche	
Nombre d'unités	3	
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	0	
Nombre de prises de courant connectables	0	
nombre de pôles	2	
Impression/marquage	sans impression	
Modèle	triple 0°	
Modèle de la surface	mat	
Modèle	Broche de terre	
Mécanisme de rejet	non	
Type de fixation	enclencher	
Zone de marquage	non	
Température de service max.	40 °C	
Température de service min.	-5 °C	
Sécurité enfant	oui	
Protection contre les courants de défaut	non	
pour condition difficile (selon VDE)	non	
Sans halogène	oui	
Montage isolé	non	
Couvercle rabattable	non	
Code	oui	
Voyant de contrôle	non	
Avec interrupteur marche/arrêt	non	
Avec fusible fin	non	
Avec éclairage fonctionnel	non	
Avec éclairage d'orientation	non	
Type de montage	Goulotte d'appareillage	
Tension nominale	250 V	
Courant nominal	16 A	
Indice de protection	autres	
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale	

## Fiche technique

Prise de courant 0°, avec fiche de terre, version codée, triple

Référence: 6120316



Caractéristiques techniques		
	Prises de courant Modèle	NF
	Prises de courant angle	0°
	Profondeur	39 mm
	Transparent	non
	Embout central inversé	non
	Protection contre les surtensions	non