


Technische fiche

Kabeldozen T 350, gesloten, transparant hoog deksel

Artikelnummer: 2007778



Kabeldoos gesloten voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten en schroefdraad in de bodem. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoek-element. Hoog, transparant deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief hoge DIN-rail

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK05 conform NEN-EN 50102.

Binnenafmetingen: 267x182x127 mm



PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2007778
Type	T 350 OE HD TR
Omschrijving 1	Kabeldoos gesloten
Omschrijving 2	met hoge transparante deksel
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x139
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	68,66 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Kabeldozen T 350, gesloten, transparant hoog deksel

Artikelnummer: 2007778



Afmetingen



Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	137 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Type invoer_	geen
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	zonder
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
uitrusting van de componenten	zonder
Deksel	transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	geen
Explosieveilige uitvoering	nee
moelijk ontvlambaar	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	ja
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x127 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	35 mm ²
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK05
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Weersbestendig	ja

Technische fiche

Kabeldozen T 350, gesloten, transparant hoog deksel

Artikelnummer: 2007778

