

# Technische fiche

## Kabeldozen T 60, kabelinvoer, klemrail, giethars

Artikelnummer: 2010007




Set bestaande uit kabeldoos T60 met klemrail, giethars en een paar wegwerphandschoenen. 2-componenten giethars in mengzak ter bescherming van de elektrotechnische installatie tegen vocht conform beschermingsgraad IP68 en mechanische belastingen.

Het giethars heeft een lage uithardingstemperatuur en een verwerkingstemperatuur van 0-35 °C. De gietharshoeveelheid komt overeen met het doosvolume.

De verwerkingstijd van het giethars is bij 5 °C 40 minuten en daalt bij bijv. 35 °C tot 20 minuten.

Bij opslag in aluminium zak en een omgevingstemperatuur van 15 tot 30 °C is het giethars 24 maanden houdbaar.

- 1 x kabeldoos T 60
- 1 x klemmenstrook
- 1 x gietharsmengzak
- 1 paar wegwerphandschoenen



PP Polypropyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2010007
Type	T 60 hars
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	klemmenstrook, giethars
Fabrikant	OBO
Dimensie	114x114x57
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	64 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Kabeldozen T 60, kabelinvoer, klemrail, giethars




Artikelnummer: 2010007

### Afmetingen



Lengte	114 mm
Breedte	114 mm
Hoogte	57 mm



### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Type invoer_	Kabelinvoer
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Nominale isolatiespanning Ui uitrusting van de componente	500 V zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	ja
Kabelinvoeren	7 x M25
Explosieveilige uitvoering moeilijk ontvlambaar	nee volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	100x100x48 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	6 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	500 V
verzegelbaar	ja
Beschermingsgraad	IP68
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Gietbaar	ja
Gietmassa meegeleverd	ja
Weersbestendig	ja