

Technische fiche

Vloerdoos UDS6 voor installatiebuis en metalen kanaal

Artikelnummer: 7400351



Vloerdoos met vaste en onveranderbare inbouwopening van 202 x 254 mm voor een inbouweenheid nominale grootte 4. De montageopening wordt met een meegeleverde gietmal gemaakt. De vloerdoos heeft inbouwopeningen voor een ondervloerkanaal van plaatstaal met 2 of 3 compartimenten in nominale grootte 25038 en zes installatiebuizen M20 of M25 aan alle vier zijden. De dozen zijn in principe geschikt voor toepassing in cement-vloeidekvloeren met een opbouwhoogte tot 90 mm.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7400351
Type	UDSSD 25038 6
Omschrijving 1	Ondervloerapparatuurdoos
Omschrijving 2	for GES6
Fabrikant	OBO
Dimensie	308x308x92
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	232 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische gegevens

Hoogte dekvloer max.	90 mm
Hoogte dekvloer min.	65 mm
Nominale maat voor inbouweenheden	6