

Technische fiche

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404660




Aansluitgerede universele drager UTC3 met halogeenvrije aansluitkabel. Deze beschikt over twee vooraf geïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen in wit en één voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdoos in oranje met 16 A. Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte 2, 4, R4, 6 en R7.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404660
Type	UTC3 G W2OR1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 1v Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	165x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	26,63 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Afmetingen



Lengte	175 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm

Technische fiche

UTC3 met 2+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404660



Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	3
Uitvoering	2-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudige en 2-voudige
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2
Systeemplengte	165 mm
Overspanningsbeveiliging	nee