



Aansluitgerede universele drager Connect UTC4 voor decentrale zekering, uitgerust met FI/LS en contactdozen. Met WIELAND stekkerverbindingssysteem GST 18. Passend bij de verbindingkabels VL en voor gebruik in de inbouweenheden met nominale grootte R7, 9 en R9.

De aansluitklare universele drager UTC4 FI beschikt over 2, met FI/LS gezeekerde veiligheidscontactdozen. Interne bedrading met 2,5 mm². Let op de aansluitvoorwaarden (en ook de selectiviteit)!

Ingangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type Wieland GST18 (stekker)

Uitgangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type Wieland GST18 (bus)

Technische kenmerken FI / LS 1P + N:

Nominale stroom AC 16 A

Nominale spanning 230 V

Uitschakelkarakteristiek B

Type A aardlekstroom (puls- en wisselstroomgevoelig)

Gevoeligheid 30 mA

Nominaal ontladingsvermogen 10 kA

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404694
Type	UTC4 FI G OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	met FI/LS VDE 2-voudig oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x45x85
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	76,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.



Technisch specificatieblad

UTC4 FL met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404694



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	85 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	FI/LS/2-voudig oranje
Doorsnede	2,5 mm ²
Contactdooscombinatie	2-voudig
Steekstelsel	GST18
Steekverbindingssysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Overspanningsbeveiliging	nee