

Technische fiche

UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404698



Aansluitgerede universele drager Connect UTC4 met WAGO stekkerverbindingssysteem WINSTA® MIDI. Passend bij de verbindingkabels VL-WIN en voor gebruik in de inbouweenheden van nominale grootte R7, 9 en R9.

De aansluitklare apparatuurdoos UTC4 FI beschikt over 2, met FI/LS gezeekerde stopcontacten. Interne bedrading met 2,5 mm². Let op de aansluitvoorwaarden (en ook de selectiviteit)!

Ingangszijde: Zelfvergrendelende stekker 3-polig, type WINSTA® MIDI (stekker)
Uitvoerzijde: zelfvergrendelende stekker 3-polige, type WINSTA® MIDI (bus)

Technische kenmerken FI/LS 1P+N:

Nominale stroom AC 16 A

Nominale spanning 230 V

Uitschakelkarakteristiek B

Type A reststroom (puls- en AC-gevoelig)

Gevoeligheid 30 mA

Nominaal ontladingsvermogen 10 kA

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404698
Type	UTC4 FI W OR2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	met FI/LS VDE 2-voudig oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x45x85
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	76,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404698



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	85 mm

Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	FI/LS/2-voudig helder oranje
Doorsnede	2,5 mm ²
Contactdooscombinatie	2-voudig
Insteekstelsysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Overspanningsbeveiliging	nee