

Technische fiche

UTC4 met 2 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404674



De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over twee voorgeïnstalleerde 33° veiligheidscontactdozen met 16 A en twee blindafdekkingen voor inbouw naderhand van twee installatie-apparaten uit de serie Module 45 of Module 45connect Passend bij de verbindingkabels VL en de inbouw-eenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404674
Type	UTC4 G W2
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	18,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

UTC4 met 2 contactdozen met randaarde, wit


Artikelnummer: 7404674



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aantal aansluitingen	1
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder wit
Lengte kabel	0 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0 m
Contactdooscombinatie	2-voudig
Insteeksysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee