

Technische fiche

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde

Artikelnummer: 7404684



Aansluitklare universele drager UTC4 met halogeenvrije aansluitkabel. Hij beschikt over drie voorgeïnstalleerde contactdozen met randaarde 33 ° in zuiver wit en een contactdoos met randaarde 33 ° in zuiver oranje met 16 A. Geschikt voor de aansluitkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.



Stamgegevens

Artikelnummer	7404684
Type	UTC4 G W3OR1
Omschrijving 1	Univers. drager Connect GST18
Omschrijving 2	VDE, 3v. Wit, 1-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	29,51 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

UTC4 met 3+1 contactdozen met randaarde


Artikelnummer: 7404684



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aantal aansluitingen	2
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	3-voudig wit/1-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Lengte aansluitkabel	0,3 m
Contactdooscombinatie	1-voudig en 3-voudig
Insteekstelsysteem	GST18
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja