

Technische fiche

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, oranje

Artikelnummer: 7404613



De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde met 16 A en 2 blindafdekkingen voor inbouw achteraf van 2 apparaten uit de serie Module 45. Geschikt voor de verbindingkabels VL en inbouweenheden met nominale afmetingen R7, R9 en 9.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.
De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde met 16 A en 2 blindafdekkingen voor inbouw achteraf van 2 apparaten uit de serie Module 45.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404613
Type	UTC4 W OR2
Omschrijving 1	Univ. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Oranje
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	30,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

UTC4 W met 2 contactdozen met randaarde, oranje


Artikelnummer: 7404613



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig helder oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Insteeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee