

Technische fiche

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging

Artikelnummer: 7404617



De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje (met overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A. Geschikt voor verbindingkabels VL en inbouweenheden van nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.
De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit en 2 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in oranje (met overspanningsbeveiligingsmodule type 3 conform DIN EN 61643-11), 250 V~ 16 A.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404617
Type	UTC4 W W2OR2 Ü
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 2v. Wit, 2-v Oranje ÜSM
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	47,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

UTC4 W met 2+2 contactdozen met randaarde, 2 contactdozen met overspanningsbeveiliging


Artikelnummer: 7404617



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	2-voudig wit/2-voudig oranje
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Insteeksysteem	WINSTA® MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	2
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	ja