

Technische fiche

UTC4 W met 4 contactdozen met randaarde, wit

Artikelnummer: 7404619



De aansluitklare universele drager UTC4 beschikt over 4 voorgeïnstalleerde 33°-contactdozen met randaarde in wit, 250 V~ 16 A. Geschikt voor de verbindingkabels VL en de inbouweenheden met nominale grootte R7, R9 en 9.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.

De aansluitgerede universele drager UTC4 beschikt over 4 voorgeïnstalleerde 33° contactdozen met randaarde in wit, 250 V~ 16 A.

PVC aansluitkabel met tegenstekker, 3-polig, type WINSTA® MIDI.

PA Polyamide

Stamgegevens

Artikelnummer	7404619
Type	UTC4 W W4
Omschrijving 1	Univers. drager Connect WINSTA
Omschrijving 2	VDE, 4v. Wit
Fabrikant	OBO
Dimensie	208x76x45
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	37,4 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

Technische fiche

UTC4 W met 4 contactdozen met randaarde, wit


Artikelnummer: 7404619



Afmetingen



Lengte	218 mm
Breedte	76 mm
Hoogte	60 mm



Technische gegevens

Aansluitleiding halogeenvrij	ja
Aantal inbouwbare apparaten	4
Uitvoering	4-voudig wit
Lengte kabel	300 mm
Doorsnede	2,5 mm ²
Insteeksysteem	WINSTA®MIDI
Steekverbindersysteem systeemgebonden	ja
Circuit	1
Systeemplengte	208 mm
Overspanningsbeveiliging	nee