


Technische fiche

UZD350-3 met buis invoer voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035



Vloertrek- en aftakdoos voor telkens 10 installatiebuizen per kant (M20 of M32) met zijwanden van plaatstaal. Voor de montage van inbouweenheden in montagegedeksel (separaat te bestellen). Kan traploos op dekvloerhoogte worden genivelleerd (snelnivelleren mogelijk) en de dekvloer kan vlak met de dekvloerkant worden afgewerkt. Met geluidtechnische ontkoppelmogelijkheid na het leggen van de dekvloer en met systeemtoebehoren ook toepasbaar voor zware belasting.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	7410035
Type	UZD 350-3 R
Omschrijving 1	Trek- en aftakdoos
Omschrijving 2	voor dekvloerhoogte 70-125 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	510x467x70
Materiaal	staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	590 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

UZD350-3 met buisvoer voor dekvloerhoogte 70-125 mm

Artikelnummer: 7410035



Afmetingen



Maat a	362 mm
Maat A	467 mm
Maat B	510 mm
Maat b	383 mm

Technische gegevens

Vloerplaat	ja
Vlak met de vloer verzinkbaar	ja
Dekseluitvoering	Universal
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Hoogte dekvloer max.	125 mm
Hoogte dekvloer min. voor leidingaansluiting	70 mm
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	ja
Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal	nee
Geschikt voor ondervloerkanaal	nee
Minimale hoogte dekvloer	70
Nominale grootte	350 mm
Nivelleerbereik max.	125 mm
Nivelleerbereik min.	70 mm