

Technische fiche

Dopmoerwartel, EMV-veercontact, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086173



Robuuste EMC wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel voor hoge afdichtingseisen. Via een contactveer wordt het contact tussen wartel en afschermvlechtwerk gerealiseerd. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Dichtring van neopreen. Klemminzet van polyamide. Met voorgesmeerde O-ring aan de schroefdraad, VDE-getest conform DIN EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1 h.

* Prijzen volgens DEL-notering.



CuZn 37 Messing

N vernikkeld

Stamgegevens

Artikelnummer	2086173
Type	V-TEC VM25 EMV-K
Omschrijving 1	Wartel EMV
Omschrijving 2	met veer
Fabrikant	OBO
Dimensie	M25
Materiaal	Messing
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlaktenorm	
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,693 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


Technische fiche

Dopmoerwartel, EMV-veercontact, metrische schroefdraad, vernikkeld

Artikelnummer: 2086173



Afmetingen



Lengte	27 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	36,5 mm
Maat D1	11 mm
Afmeting e	30 mm
Afmeting G	M25x1,5 mm
Maat L	29,5 mm
Maat L1	7 mm
Maat L2	3,5 mm
Maat L3	13,3 mm

Technische gegevens

Soort afdichting	Dichtring
Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	nee
Afdichtbereik D max.	16 mm
Afdichtbereik D min.	11 mm
Wartel voor platte kabel	nee
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M25 x 1,5
Lengte schroefdraad	7 mm
glasvezelversterkt	nee
Halogeenvrij	nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	nee
Met borgmoer	nee
slagvast	nee
Sleutelwijdte	27
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik max.	100 °C
Temperatuurbereik min.	-20 °C
Treklastingsmogelijkheid	ja