

Fiche technique

Cartouche de parafoudre 280 V

Référence: 5099609



Cartouche - Parasurtenseur de type 2

- Cartouche enfichable, se démontant du socle sans outil
 - Avec dispositif de coupure thermique et indicateur visuel de défauts
 - Capacité de conduction du courant élevée et longue durée de vie
- * Complet = couvercle et socle



Données sources

Référence	5099609
Type	V20-C 0-280
Désignation 1	Parafoudre V20
Désignation 2	cartouche
Fabricant	OBO
Dimension	280V
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Cartouche de parafoudre 280 V

Référence: 5099609



Caractéristiques techniques

	Courant de décharge (8/20 µs) [total]	20 kA
	temps de réponse	<25 ns
	Soufflant	non
	Modèle	Module 1 pôle ; 280 V
	Modèle des pôles	1
	Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
	Température de service max.	80 °C
	Température de service min.	-40 °C
	Report d'alarme	non
	Tension max. permanente CA	280
	Tension max. permanente CC	350
	Fusible intégré	non
	Section de conducteur flexible (à fils de faible diamètre) min.	25 mm ²
	Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	35 mm ²
	Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	2,5 mm ²
	ZPF	1→2
	Protection contre les surintensités côté réseau max	125
	Fusible en amont max.	125 A
	Courant de décharge maximal (8/20 µs)	40 kA
	Type de montage	sur l'élément de base
	Courant nominal de décharge (8/20 µs)	20 kA
	Courant de décharge nominal (8/20 µs) [L-N]	20 kA
	Tension nominale CA (50 / 60 Hz)	230 V
	type du réseau	TN
	Classe de contrôle type 2	oui
	Indice de protection	IP20
	Niveau de protection	≤1,3
	signalisation sur l'appareil	optique
	SPD selon EN 61643-11	type 2
	SPD selon CEI 61643-1	classe II