

# Technische fiche

## Combi-afleider V50, 3-polig 280 V

Artikelnummer: 5093511



### Bliksemstroomcombi-afleider type 1+2

- Voor bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Bliksemstroomafleidvermogen 12,5 kA (10/350) per pool en tot 50 kA (10/350) totaal
- Modulaire insteekbare afleider met scheidingsinrichting en optische statusindicatie
- Borgfunctie met trillingsbeveiliging en spanningscodering
- Kunststof (UL 94 V-0)
- De FS-varianten hebben een potentiaalvrij wisselcontact voor een extern signaal

Toepassing: bliksembeveiligings-potentiaalvereffening voor gebouwen klasse III en IV.

\* Compleet = module en bodemdeel



### Stamgegevens

Artikelnummer	5093511
Type	V50-3-280
Omschrijving 1	CombiController V50
Omschrijving 2	3-polig
Fabrikant	OBO
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	46,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar


# Technische fiche

## Combi-afleider V50, 3-polig 280 V

Artikelnummer: 5093511



### Technische gegevens



Afleidstroom (8/20 $\mu$ s) [totaal]	120 kA
Aansluitdoorsnede (min.)	1,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede FM-klemmen max.	16 AWG
Aansluitdoorsnede FM-klemmen max.	1,5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede FM-klemmen min.	21 AWG
Aansluitdoorsnede FM-klemmen min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Aanspreektijd	<25 ns
Aanspreektijd [L-N]	25 ns
Uitblazend	nee
Uitvoering van de polen	3
Inbouwbreedte in deeleenheden (TE, 17,5 mm)	3
Bedrijfstemperatuur max.	80 °C
Bedrijfstemperatuur min.	-40 °C
Bliksempiekstroom (10/350 $\mu$ s)	12,5 kA
Bliksempiekstroom (10/350 $\mu$ s) [L-N/PE]	12,5 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	37,5 kA
Draaimoment	35 Lbs
Draaimoment	4 Nm
Draaimoment voor FM-klem	1,7 Lbs
Draaimoment voor FM-klem	0,2 Nm
Inbouwplaats	Binnenruimte
Afstandssignalisatie	nee
Functie-/defectindicatie	optisch
Materiaal behuizing	PA UL 94 V-0
Maximale continuespanning (L-N)	280 V
Maximale continuespanning AC	280
Geïntegreerde voorzekering	nee
Kortsluitvastheid bij maximale overstroombeveiliging aan de netzijde	50 kA eff
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	35 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede flexibel (soepel) max.	2 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	16 AWG
Aderdoorsnede flexibel (soepel) min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	2 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) max.	35 mm <sup>2</sup>
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	16 AWG
Doorsnede geleider vast (een-/meeraderig) min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Luchtvochtigheid max.	95 %
Luchtvochtigheid min.	5 %
Max. netzijdige overstroombeveiliging	160 A gL/gG


# Technische fiche

Combi-afleider V50, 3-polig 280 V

Artikelnummer: 5093511



## Technische gegevens



Maximale voorverzekering	160 A
Maximale afleidstroom (8/20 $\mu$ s)	50 kA
Maximale afleidstroom (8/20 $\mu$ s) [L-N]	50 kA
Minimale afstand	1,5 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Nominale afleidstroom (8/20 $\mu$ s)	30 kA
Nominale afleidstroom (8/20 $\mu$ s) [L-N]	30 kA
Nom. frequentie	50 Hz
Nominale spanning AC (50/60 Hz)	230 V
Nominale spanning DC	350 V
Netvorm	TN-C
Netvorm TN	ja
Netvorm TN-C	ja
Netvorm TT	nee
Aantal polen	3
Poorten	One-Port-SPD
Restspanning [L-N] @ 1 kA	0,7 kV
Restspanning [L-N] @ 12,5 kA	1 kV
Restspanning [L-N] @ 5 kA	0,8 kV
Restspanning [L-N] @ 7 kA	0,9 kV
Beschermingsgraad	IP20
Aardingsstroom	<_ 100 $\mu$ A
Beschermingsniveau	$\leq$ 1,3
Beschermingsniveau [L-N]	$\leq$ 1,3
Signalering op het apparaat	optisch
SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD conform NEN-EN-IEC 61643-1	klasse I+II
SPD conform UL 1449	Type 4
TOV-spanning [L-N] - fail-safe modus - 120 min	440 V
TOV-spanning [L-N] - withstand mode - 5 s	335 V
Toelatingen	VDE KEMA UL ÖVE
Kabeltype voor overspanningsbeveiligingen	Energiekabel AC