

# Technische fiche

## Lege kabeldoos X06

Artikelnummer: 2005602



Kabeldozen voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en buitenopstelling. Rechthoekig model zonder invoeren. Geschikt voor wand-/plafondmontage met de mogelijkheid tot buitenbevestiging, binnenbevestiging of montage via het hoeelement. Bijzonder slagvast met IK08. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij en UV-bestendig materiaal.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Slagvastheid IK08 volgens DIN EN 50102. Beschermingsgraad IP67 conform NEN-EN-IEC 60529.



PC Polycarbonaat

### Stamgegevens

Artikelnummer	2005602
Type	X06C SW
Omschrijving 1	Lege behuizing
Fabrikant	OBO
Dimensie	150x116x86
Kleur	grafietzwart; RAL 9011
Materiaal	Polycarbonaat
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	33,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 paar

# Technische fiche




## Lege kabeldoos X06

Artikelnummer: 2005602

### Afmetingen



Lengte	151 mm
Breedte	117 mm
Hoogte	86 mm



# Technische fiche

Lege kabeldoos X06

Artikelnummer: 2005602



## Technische gegevens

Aanbouwmogelijkheid	nee
Dekselbevestiging	geschroefd
Vorm	Rechthoekig
Geschikt voor gebruik buiten	ja
Binnenafmetingen	137x105x68 mm
Met deksel	ja
Montagetype	Opbouw
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Beveiligingsklasse	II
Temperatuurbereik max.	65 °C
Temperatuurbereik min.	-25 °C
Weersbestendig	ja