

Koppelbare drukklemmen, lichtgrijs



Universele klem voor de afzonderlijke bevestiging van kabels, leidingen en buizen, alle maten kunnen naar behoefte onderling worden gekoppeld, met hechtvoet, sleufgat en voor het vastschroeven op schroefdraad M6.


Voor het lijmen van de polyamide klemmen op metselwerk en beton Impu-Fix-bandleiding snelhechtmiddel type 509 gebruiken.

*Grootte 3-7 niet geschikt om te schieten.

Type	Span- bereik D mm	Kleur	Omver- pakking Stuk	Verp. Stuk	Gewicht kg/100 st.	Bestelnr.
2037 3-7 LGR	3-7	lichtgrijs	1000	100	0,260	2250071
2037 6-13 LGR	6-13	lichtgrijs	1200	100	0,359	2250136
2037 12-20 LGR	12-20	lichtgrijs	500	50	0,572	2250209
2037 16-24 LGR	16-24	lichtgrijs	600	50	0,838	2250241
2037 18-30 LGR	18-30	lichtgrijs	300	25	0,997	2250306
2037 27-43 LGR	27-43	lichtgrijs	300	25	1,615	2250438

PA Polyamide

Afmetingen



Type	Span- bereik D mm	Afmeting A mm	Afm. H1 mm	Afm. H2 mm	Afm. H3 mm	Afm. d min. mm	Afm. d max. mm	Afm. F mm
2037 3-7 LGR	3-7	14,5	7,5	15,5	19,5	3	7	6
2037 6-13 LGR	6-13	20	8,5	20	27	6	13	13
2037 12-20 LGR	12-20	28	8,5	26	34	12	20	14
2037 16-24 LGR	16-24	34,5	8,5	31	39	16	24	12
2037 18-30 LGR	18-30	40	9	34	46	18	30	12
2037 27-43 LGR	27-43	55	10,5	46	62	27	43	15