

Plintgootkanaal SL



	Kleur	Plintgootkanaal	Deksel	Buitenhoek	Binnenhoek	Eindstuk links	Eindstuk rechts	Kanaal koppeling	Apparatuurdruager met aanraakbeveiliging	Apparatuurdruager zonder aanraakbeveiliging	Apparatuurdruager met draagrings	Apparatuurdruager met draagbeugel
SL 2050	wit crème	6132193 6132201	6132150 6132308	6132265 6132266	6132248 6132249	6132293 6132294	6132277 6132278	6132225 6132226	6132245 6132246	6132179 -	6132238 6132239	6132229 6132224
SL-L 2050	wit crème	6132212 6132211	6132158 6132157	6132260 6132261	6132240 6132241	6132293 6132294	6132277 6132278	6132225 6132226	6132245 6132246	6132179 -	6132238 6132239	6132229 6132224
SL-T 2050	wit crème	6132218 6132217	- -	- -	- -	6132288 6132289	6132302 6132303	6132225 6132226	6132245 6132246	6132179 -	6132238 6132239	6132229 6132224
SL 2070	wit crème lichtgrijs	6132267 6132208 6132269	- - -	6132270 6132271 6132272	6132253 6132254 6132255	6132296 6132297 6132298	6132281 6132282 6132283	6132230 6132231 6132232	6132245 6132246 6132247	6132179 - -	6132238 6132239 6132237	6132229 6132224 6132223
SL-L 2070	wit crème	6132215 6132214	6132159 -	6132262 6132263	6132243 6132244	- -	- -	6132230 6132231	6132245 6132246	6132179 -	6132238 6132239	6132229 6132224 6132223
SL-T 2070	wit crème	6132222 6132221	- -	- -	- -	6132291 6132320	6132305 6132306	6132230 6132231	6132245 6132246	6132179 -	6132238 6132239	6132229 6132224
SL 20110	wit	6132274	-	6132275	6132259	6132300	6132286	6132235	6132250	-	6132242	6132236

SL = Standaard uitvoering



SL-L = Uitvoering met afdichtlip



SL-T = Uitvoering met tapijtprofiel



Plintgootkanaal	Kleur	Onderdelen									Toebehoren	
		Deksel	Deksel met afdichtlip	Buitenhoek	Binnenhoek	Eindstuk links	Eindstuk rechts	Kanaal koppeling	Apparatuurdrager met uitrusting	Apparatuurdrager leeg	Ondersteuning verwarmingsbuis	Isolerend schuim
6132205	wit crème	6132160 6132161	6132264 6132190	6132165 6132166	6132280 6132164	6132168 6132169	6132285 6132167	6132176 6132177	6132171 6132172	6132173 6132174	6132170	6132175

- Veilige- en normconforme plaatsing van elektrische- en verwarmingsleidingen in één gemeenschappelijk plintkanaal
- Thermische buffer zorgt voor functionele en geteste thermische isolatie
- Geen speciale oplossingen of materialen vereist
- Installatie van apparaatdrager op elke positie mogelijk

